



Allgemein

Intumex® FB ist ein dauerelastischer intumeszierender Systembaustein und zeichnet sich insbesondere durch seine absolute Rauchgasdichtheit aus. Die Systembauanleitung entnehmen Sie bitte der beigegeführten CD-Rom.

Eigenschaften

- ⇒ Elastisch
- ⇒ Staubfreie, einfache und schnelle Montage
- ⇒ Einfache Nachbelegung von Kabeln und Kunststoffrohren

Anwendungsbereich

Intumex® FB ist ein Brandschutzziegel für Wand und Decke. Damit können Kabel, Kabelbündel, brennbare Rohre und nicht brennbare Rohre abgeschottet werden.

Technische Daten

Farbe	dunkelgrau
Dichte	ca. 250 g/l
Abmessungen	200 x 120 x 60 mm (b x h x l)
Expansion (belastet)	ca. 1:2
Starttemperatur	ca. 150° C
Umweltverträglichkeit	lösungsmittelfrei, geruchsarm, umweltfreundlich

Prüfzeugnis/Zulassung

- ⇒ EN 1366-3 (Kabel/Kabelbündel, Rohre);
- ⇒ ÖNORM B 3807 (EN 13501-2/Klassifizierungsberichte)

Handelsform

- ⇒ 16 Stk./Karton; 640 Stk./Palette
Änderungen vorbehalten

Lagerung

- ⇒ In kühlen, dunklen und trockenen Räumen lagern
- ⇒ Mind. 12 Monate lagerfähig

Sicherheitshinweise

- ⇒ Von Kindern fernhalten
- ⇒ Kontakt mit Nahrungsmitteln vermeiden
- ⇒ Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

