



Intumex® AN - Brandschutzmasse



Allgemein

Intumex® AN eine einkomponentige Brandschutzmasse auf Acrylatbasis. Durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.

Anwendungsbereich

Intumex® AN ist eine Brandschutzmasse für Baufugen ohne Bewegung in Wand und Decke.

Systemvorteil / Kundennutzen

- ⇒ Überlackierbar
- ⇒ Gute Haftung auf den verschiedensten Untergründen

Technische Daten

Farbe	weiß / grau
Konsistenz	pastös
Dichte	naß: $1,6 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$ trocken: $1,8 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Feststoffgehalt	$86 \pm 5 \text{ Gew.}\%$
Glührückstand	ca. 70 % (600° C, 15 min.)
Elastizität (nach Härtung)	Bruchdehnung mind. 15 % Stauchung mind. 15 %

Prüfzeugnis/Zulassung

- ⇒ EN 1366-4 (Fugen)
- ⇒ ÖNORM B 3807 (EN 13501-2/Klassifizierungsberichte)
- ⇒ BS 476 Teil 20 und 22

Handelsform

- ⇒ 310 ml Kartuschen, verpackt zu 25 Stück pro Karton, 1200 Stück/Palette
- ⇒ 600 ml Schlauchbeutel auf Anfrage
- ⇒ 16 kg Kunststoffeimer auf Anfrage
Änderungen vorbehalten!

Lagerung

- ⇒ In kühlen und trockenen Räumen lagern
- ⇒ Vor Frost und Hitze schützen
- ⇒ Nur in original verschlossenen Gebinden 12 Monate ab Abfülldatum lagerfähig
- ⇒ Angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Sicherheitshinweise

- ⇒ Von Kindern fernhalten
- ⇒ Kontakt mit Nahrungsmitteln vermeiden
- ⇒ Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt